



**EUROMARCHE**  
INTERNATIONAL SPECIALISTS FOR SOLE MACHINES  
SPECIALIZZATI IN MACCHINARI PER SUOLIFICI

**EUROMARCHE SRL**

Via della Cooperazione, 18 – 63821 Porto Sant’Elpidio (FM)  
C.F.\*P.I.\*R.I.FERMO:00884980442 C.Soc.i.v. € 49.920,00  
Tel. + 39 0734 902289 – Fax + 39 0734 902308  
[Info@euromarche.it](mailto:Info@euromarche.it) – [commerciale@euromarche.it](mailto:commerciale@euromarche.it)

# BAG

Bobinatore automatico per guardolo

*Welt automatic winding machine*



SPECIFICHE TECNICHE/ TECHNICAL DATA	
Peso netto/ Net weight	kg 125
Potenza max assorbita/ Max absorbed power	kW 0.45
Carico max collegabile alle prese/ Max load connectable to sockets	5 A
Rumorosità/ Noise	55.8 dB
Dimensioni/ Size	mm 910 x 900 x 1680 h





## BAG: bobinatore automatico per guardolo

### CARATTERISTICHE FUNZIONALI

La macchina avvolgiguardolo modello B.A.G. esegue automaticamente l'operazione di avvolgimento del guardolo su di una bobina (cerchione), dopo che quest'ultimo sia stato spalmato di adesivo con una o più macchine incollatrici.

La macchina è dotata di:

- Un dispositivo guida-guardolo mosso da un motore elettrico, regolabile in velocità, che assicura una regolare disposizione del guardolo sul cerchione.
- Un dispositivo a frizione, regolabile in base al tipo di guardolo, che ne assicura una tensione costante durante la fase di avvolgimento.

La macchina si arresta automaticamente non appena il cerchione è completamente riempito; se la macchina è collegata ad incollatrici, essa ne comanda automaticamente l'arresto. È possibile programmare la lunghezza del guardolo da avvolgere tramite un contametri elettronico situato sul pannello comandi.

La macchina viene fornita con una cappa da collegare all'impianto di aspirazione. Essa è inoltre dotata di un supporto (che si posiziona in prossimità delle macchine applica guardolo) completo di 3 cerchioni.



## BAG: welt automatic winding machine

### FUNCTIONAL DESCRIPTION

After smearing the glue on the welt (with gluing machines), the welt winding machine Mod. B.A.G. winds automatically the glued welt round a wheel.

The machine is equipped with:

- A welt guiding device, fed by an electric motor (with adjustable speed), ensuring a regular winding of the welt round the wheel.
- A clutch device, adjustable according to the type of welt, ensuring a uniform tension during the winding.

The machine stops automatically as soon as the wheel is fully wound; if it is connected to gluing machines, it stops them too. It is possible to set the length of the welt to be wound with an electronic meter-counter placed on the control board.

The B.A.G. is supplied with a cope to be connected to the suction plant; it is also furnished with a support (complete with 3 wheels) to be placed close to the welt applying machines.

