



**EUROMARCHE**  
INTERNATIONAL SPECIALISTS FOR SOLE MACHINES  
SPECIALIZZATI IN MACCHINARI PER SUOLIFICI

**EUROMARCHE SRL**

Via della Cooperazione, 18 – 63821 Porto Sant'Elpidio (FM)  
C.F.\*P.I.\*R.I.FERMO:00884980442 C.Soc.i.v. € 49.920,00  
Tel. + 39 0734 902289 – Fax + 39 0734 902308  
[Info@euromarche.it](mailto:Info@euromarche.it) – [commerciale@euromarche.it](mailto:commerciale@euromarche.it)

# EC07 S

Ugualizzatrice doppia finitura con smerigliatura del carniccio

*Levelling machine with double finishing and flesh side fluffing*

SPECIFICHE TECNICHE/ TECHNICAL DATA	
Peso netto/ Net weight	kg 680
Produzione/ Production	1500 pairs/ h
Potenza installata/ Installed power	kW 8
Dimensioni/ Size	mm 1570 x 640 x 1870 h



Clicca sul logo per guardare il video  
Click on the logo to watch the video

URL link: <https://youtu.be/Z815FRsfaUA>





EC07 S: ugualizzatrice doppia finitura  
con smerigliatura del carniccio

## CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Questa macchina è stata creata per eseguire l'ugualizzazione delle soles piane in cuoio e tunit con il principio della sgrossatura e finitura della superficie da lavorare. In questo modo la precisione nello spessore delle soles aumenta, non risentendo più dell'effetto durezza del materiale e dello spessore da asportare.

Per rifinire al meglio la superficie del carniccio, è stato inserito un gruppo di smerigliatura che ha la funzione di "rasare" la superficie stessa in modo da prepararla al meglio per le successive fasi di lavorazione quali, ad esempio, l'incollaggio. È possibile inserirla in linea con altre macchine.



EC07 S: levelling machine with double  
finishing and flesh side fluffing

## FUNCTIONAL DESCRIPTION

This machine has been designed to carry out levelling operation on flat leather and tunit soles. Roughing and sole surface finishing are used to get the equalizing of soles. Thanks to this kind of process, thickness of soles is more and more precise because we have no more problems with material hardness and even with thickness which has to be removed.

To get the best finishing of the flesh surface of sole, a fluffing system has been assembled. It has to shave the surface so to prepare it for the following process as, for example, glueing. It is possible to put this machine in line with other machines.

