



**EUROMARCHE**  
INTERNATIONAL SPECIALISTS FOR SOLE MACHINES  
SPECIALIZZATI IN MACCHINARI PER SUOLIFICI

**EUROMARCHE SRL**

Via della Cooperazione, 18 – 63821 Porto Sant'Elpidio (FM)  
C.F.\*P.I.\*R.I.FERMO:00884980442 C.Soc.i.v. € 49.920,00  
Tel. + 39 0734 902289 – Fax + 39 0734 902308  
[Info@euromarche.it](mailto:Info@euromarche.it) – [commerciale@euromarche.it](mailto:commerciale@euromarche.it)

<b>SPECIFICHE TECNICHE/ TECHNICAL DATA</b>	
Peso netto/ Net weight	kg 300
Larghezza max cardatura/ Max roughing width	mm 200
Potenza cardatura/ Roughing power	kW 3
Altezza cardatura/ Roughing height	0 – 30 mm
Dimensioni/ Size	mm 960 x 850 x 1700 h

# ER2 NT

Cardatrice - smerigliatrice

*Roughing – scouring machine*





## ER2 NT: cardatrice - smerigliatrice

### CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Eccezionale flessibilità operative per le innumerevoli possibilità di lavorazioni.  
Utilizzi molteplici della ER2 NT:

- Smerigliatura soles cuoio lato “Carniccio”
- Smerigliatura soles cuoio e tunit “Effetto invecchiato o graffiato” lato Fiore
- Smerigliatura parziale della superficie di soles o componenti vari utilizzando il dispositivo inversione avanzamento programmabile
- Sfioratura soles cuoio lato Fiore
- Sfioratura coperture tacchi in cuoio
- Smerigliatura contrafforti in cuoio per superfinitura con matrice del profilo
- Smerigliatura di soles in gomma, PU, Eva, Piane con spessori differenziati sino a 7 mm
- Smerigliatura salvatacchi, ½ soles, etc, in gomma
- Smerigliatura e sfioratura di tomaie in pelle
- Smerigliatura di lastre e/o fascioni in gomma morbidissima sfruttando il comando a pedale di inversione avanzamento
- Qualsiasi materiale che necessiti della smerigliatura da 0.5 a 30 mm di spessore e larghezza max 200 mm può essere lavorato con un avanzamento variabile da 0 a 26 mt/min

**PERSONALIZZAZIONI:** grazie alla facile trasportabilità ed a dispositivi (a richiesta) di collegamento, l’inserimento in linee di produzione automatiche richiede pochi minuti.



## ER2 NT: roughing – scouring machine

### FUNCTIONAL DESCRIPTION

Exceptional operational flexibility a confirmation of its numerous operations possibilities.

Multiple use of the ER2 NT:

- Scouring of leather soles on the flesh side
- Scouring of leather soles for obtaining a “Scratched or Aged effect” on the grain side
- Partial scouring of the surface of soles and various components using the programmable feed inversion device, E.G. to set up heel seat, heel breast chamfering, etc
- Skiving of leather soles on the grain side
- Skiving of leather heel covers
- Scouring of leather counters for super finishing operations with a profile mould
- Scouring of rubber soles, PU, Eva, both flat and with differentiated thicknesses up to 7 mm
- Scouring of heel tips, midsoles, etc., in rubber
- Scouring and skiving of leather uppers
- Scouring of bands and/or strips in very supple rubber, taking full advantage of the feed inversion pedal control
- Any material which requires scouring from 0.5 to 30 mm in thickness and 200 mm in width can be processed with a variable feed from 0 to 26 metres/minute

**CUSTOMIZATION:** thanks to its easy handling and range of connecting devices (on request), the ER2-NT can be inserted in automatic production lines in just a few minutes.

